

1200兆无线双频 千兆光猫路由器

GP742GR



双频并发



千兆网口



父母控制



IPv6

深圳市亿联无限科技有限公司

规格

软件

- WAN类型: PPPOE拨号上网/静态IP上网/动态IP上网
- DHCP: DHCP服务器/客户端, DHCP接入列表, 地址保留
- 通信服务质量: WMM, 带宽管理
- 端口转发: 虚拟服务器, 端口触发, UPnP, DMZ
- VPN: 基于802.1Q协议, 支持透传/改写/混合数据传输模式
- 上网控制: 家长控制, 本地管理, 主机白/黑名单, 规则管理
- 防火墙:
 - MAC地址过滤, IP地址过滤, 域名过滤
 - DoS攻击防范、FLOOD攻击防范、Ping包控制
 - IP 和 MAC 地址绑定
- 管理: 接入控制, 本地管理, 远程管理
- 网络协议: IPv4, IPv6

工作环境

- 运作温度: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- 存储温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- 相对湿度: 10%~90%, 不凝结
- 存储湿度: 5%~95%, 不凝结

包装清单

- 1 x GP742GR
- 1 x 快速安装指南
- 1 x 电源适配器

认证

CE, RoHS